Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

HIDROPLAS

DESCRIPCION

Pintura plástica mate para interiores y exteriores, formulada con la más avanzada tecnología en copolímeros acrílicos estirenados en emulsión y con pigmentos y cargas de máxima solidez a la intemperie.

PROPIEDADES

Excelente adherencia, resistencia a la saponificación y a coger suciedades, transpiración de la superficie, y blancura, así como buen rendimiento y aplicación.

APLICACIONES

Para decoración y protección de exteriores e interiores en general, sobre ladrillo, fibrocemento, etc, cuando se desee ofrecer una buena relación calidad-precio.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: liso y mate.
Blancura: excelente.
Adherencia: excelente.
Suciedad con el tiempo: mínima.
Finura: 6,5 +/- 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Viscosidad: 115 +/- 15 U.K. (unidades Krebs) a 25 +/- 10ºC (UNE 48-076).
Densidad: 1,52 +/- 0,10 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Cubrición: buena.
Rendimiento: 8-11 m^2/L y mano.
Secado: 30 -60 minutos.
Repintado: 4 -6 horas.
Utensilios: limpieza con agua.
Conservación: más de un año en su envase original cerrado.
Color: blanco.
No inflamable.
C.O.V: 2004 /42/ II (A/c)(75/40).Max. COV: 39 g/l.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: eliminar las manchas y el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc.
Pintadas: con temple o cal, eliminarlo previamente a fondo. Con pintura, eliminar las partes en mal estado o de baja calidad.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una primera mano rebajada con un 20-30% de agua potable y una segunda mano con un 10% de agua aproximadamente. Se aplica a brocha, rodillo o pistola.
Dilución: brocha y rodillo 10-15% , pistola 15-25% en agua potable.

Si la superficie presenta problemas de adherencia, fondear previamente con nuestro Fijador Acrílico o Fijador al Disolvente.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5ºC.
Remover el contenido del envase.

PRESENTACION

En envases de 750 ml, 4 litros y 15 litros.
Colores: Blanco.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 28/01/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.